



PAVI1L



PAVI2L

VANTAGGI

Calpestabile luce radente per installazione a pavimento. Corpo in alluminio, cavo in neoprene, emissione luce a una via e due vie. Resistenza massima a pressione di 500kg.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-90%	I	IP67	LED	IK09		
CRI>70	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile



APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
PAVI1L-047030	0,4W	-	8Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	20mA	> 0,40	70x13	125	6/24	€ 16,50
PAVI1L-047040	0,4W	-	8Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	20mA	> 0,40	70x13	125	6/24	€ 16,50
PAVI2L-087030	0,8W	-	16Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	40mA	> 0,40	70x13	120	6/24	€ 17,90
PAVI2L-087040	0,8W	-	16Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	40mA	> 0,40	70x13	120	6/24	€ 17,90

ACCESSORI:

- CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE Cod. CNB Pag. 307
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A) Cod. CND15 Pag. 307
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A) Cod. CND25 Pag.307
- CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE Cod. CNT Pag. 307
- ALIMENTATORE 230V-24VAC/DC IP-68 Cod. DR60 / DR80 Pag. 307



OUTDOOR - CALPESTABILI PAVI



MP
1W

PAVI
1W

MP
3W

PAVI
3W

VANTAGGI

Incasso Led tondo per installazione a parete, soffitto o pavimento. Anello in alluminio satinato (1W), in acciaio inox (3W). Corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-88%	III	IP65	LED	IK06		
CRI>70	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile


APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
MP-014030	1W	-	70Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	30°	50mA	≥0,40	40x57	73	6/24	€ 23,50
MP-014040	1W	-	70Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	30°	50mA	≥0,40	40x57	73	6/24	€ 23,50
PAVI-014230	1W	-	80Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	24°	40mA	-	42x73	220	6/24	€ 31,00
PAVI-014240	1W	-	80Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	24°	40mA	-	42x73	220	6/24	€ 31,00
MP-036030	3W	-	90Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	140mA	≥0,40	60x95	228	6/24	€ 39,50
MP-036040	3W	-	90Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	140mA	≥0,40	60x95	228	6/24	€ 39,50
PAVI-038930	3W	25W	240Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	140mA	≥0,50	89x120	630	1/6	€ 57,00
PAVI-038940	3W	25W	240Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	140mA	≥0,50	89x120	630	1/6	€ 57,00

ACCESSORI:


- CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE Cod. CNB Pag. 307
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A) Cod. CND15 Pag. 307
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A) Cod. CND25 Pag. 307
- CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE Cod. CNT Pag. 307
- ALIMENTATORE 230V-24VAC/DC IP-68 Cod. DR60 / DR80 Pag. 307




MP-1W



PAVI-1W



MP-3W



PAVI-3W



Controcassa in policarbonato inclusa



OUTDOOR - CALPESTABILI

PAVI




PAVI
(1 slot GU10)
IK06




PAVI
7W



PAVI
12W



PAVI-7W



PAVI-12W

VANTAGGI

Incasso Led tondo calpestabile e carrabile per installazione a pavimento. Anello e corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene con controcassa in policarbonato inclusa. Resistenza massima a pressione di 500kg.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-83%	III	IP65	IK06		
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo		Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
NEW PAVI-GU10	-	-	-	-	--	-	-	-	100x125 (foro 87)	508	1/6	€ 26,00
PAVI-078930	7W	40W	480Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	250mA	≥0,50	89x120	686	1/6	€ 59,90
PAVI-078940	7W	40W	480Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	250mA	≥0,50	89x120	686	1/6	€ 57,00
PAVI-1216030	12W	60W	840Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	10°	450mA	≥0,50	160x110	1600	1/6	€ 105,00
PAVI-1216040	12W	60W	840Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	10°	450mA	≥0,50	160x110	1600	1/6	€ 105,00

ACCESSORI:

- CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE Cod. CNB Pag. 307
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A) Cod. CND15 Pag. 307
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A) Cod. CND25 Pag. 307
- CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE Cod. CNT Pag. 307
- ALIMENTATORE 230V-24VAC/DC IP-68 Cod. DR60 / DR80 Pag. 307



Controcassa in policarbonato inclusa

OUTDOOR - CALPESTABILI PAVI



PAVIC2L
5W



PAVIC4L
5W



VANTAGGI

Calpestabile luce radente a incasso per installazione a pavimento. Testata in alluminio colore RAL 7035. Corpo in alluminio, cavo in neoprene, con controcassa in policarbonato inclusa. Emissione luce a due vie, resistenza massima a pressione di 500kg.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-67%	III	IP67	IK06		
CRI>70	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
PAVIC2L-0513030	5W	15W	160Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	≥0,50	130x130	800	1/6	€ 65,00
PAVIC2L-0513040	5W	15W	160Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	≥0,50	130x130	800	1/6	€ 65,00
PAVIC4L-0513030	5W	15W	160Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	≥0,50	130x130	800	1/6	€ 65,00
PAVIC4L-0513040	5W	15W	160Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	≥0,50	130x130	800	1/6	€ 65,00

ACCESSORI:

CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE	Cod. CNB Pag. 307
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A)	Cod. CND15 Pag. 307
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A)	Cod. CND25 Pag. 307
CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE	Cod. CNT Pag. 307
ALIMENTATORE 230V-24VAC/DC IP-68	Cod. DR60 / DR80 Pag. 307



Controcassa in policarbonato inclusa

