

# PROIETTORI - PORTATILI

# FOCUS



FCRF

- Dotato di batteria a Litio da 7.4V
- Autonomia ~ 2.5h. Tempo di ricarica 6 ~ 7h



FCR

- Dotato di batteria a Litio da 11.1V
- Autonomia ~ 2.5h. Tempo di ricarica 7 ~ 8h

## VANTAGGI

Proiettori portatili a batteria ricaricabili da rete elettrica o da accendisigari. Autonomia circa 2.5h.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on off</b>	<b>-90%</b>	<b>III</b>	<b>IP54</b>	<b>LED</b>	<b>IK08</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

## APPLICAZIONI

Pensati per cantieri, giardini, garage e officine.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>FCRF-209540</b>	20W	<b>200W ALO</b>	<b>1400Lm</b>	4000K	230V/AC - 12V/DC 50/60 Hz	110°	258x83x320	1750	1/6	<b>€122,00</b>
<b>FCR-309540</b>	30W	<b>300W ALO</b>	<b>2200Lm</b>	4000K	230V/AC - 12V/DC 50/60 Hz	110°	295x112x342	3300	1/4	<b>€185,00</b>

## ACCESSORI

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
<b>RBFCRF20</b>	Ricambio Batteria per FCRF	<b>€ 32,00</b>
<b>RBFCR30</b>	Ricambio Batteria per FCR	<b>€ 54,00</b>
<b>RADFC</b>	Ricambio Caricabatterie	<b>€ 16,50</b>



Protezione in gomma antiurto



Staffa regolabile a scatto



Optica antiabbaglio



Tasto accensione ON/OFF



Impugnatura ergonomica



Presse rete domestica 230VAC e accendisigari 12VDC

# PROIETTORI - PORTATILI FOCUS



FC 30



FC 50/80

## VANTAGGI

Proiettori portatili alimentati da rete elettrica dotati di cavo cablato in neoprene da 3m con spina fusa 2P+T16A. Il modello da 30W è dotato di una presa di servizio 2P+T16A sul retro, quelli da 50 e 80W di due prese 2P+T16A di servizio sul retro.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-90%</b>	<b>I</b>	<b>IP54</b>	<b>LED</b>	<b>IK08</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

## APPLICAZIONI

Pensati per cantieri, giardini, garage e officine.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
FC-309540	30W	300W ALO	2800Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	131mA	≥0,90	200x115x258	1400	1/6	€ 76,00
FC-509540	50W	400W ALO	5000Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	217mA	≥0,90	295x112x342	3600	1/4	€ 149,00
FC-809540	80W	700W ALO	8000Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	348mA	≥0,90	295x112x342	3600	1/4	€ 169,00



Cablato con cavo in neoprene da 3 m H07RN-F e spina fusa 2P+T16A Franco-Tedesca



1 Presa di servizio 2P+T 16A 220V Tedesche IP54



Cablato con cavo in neoprene da 3 m H07RN-F e spina fusa 2P+T16A Franco-Tedesca



2 Prese di servizio 2P+T 16A 220V Tedesche IP54