

PROIETTORI HORIZONTAL12



VANTAGGI

Dissipatore alettato in alluminio pressofuso, ottica in PC con lenti antiabbaglio. Staffa in ABS resistente ai raggi UV con rotazione di 320°. Applicazione soffitto-parete.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-84%		IP54	IK03	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per sala conferenze, soggiorno, ufficio, parcheggio, portici.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
HO-129540	12W	75W	830Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	100mA	≥0,50	224x44x103	388	1/12	€ 43,00



320° ROTAZIONE

PROIETTORI HORIENTA20



VANTAGGI

Corpo e sensore in ABS e resistente ai raggi UV. Testata orientabile con dissipatore alettato in alluminio pressofuso. Sensore di presenza e interruttore crepuscolare integrato. Vetro in PC trasparente. Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	30,000	on off	-90%		IP44	LED	IK03
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, giardini e applicazioni esterne sotto pensiline.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
HOS-209540	20W	200W ALO	1700Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	88mA	≥0,90	187x81x215	665	1/12	€ 65,00

FUNZIONAMENTO DEL SENSORE

Il sensore di presenza si attiva al rilevamento del movimento scegliendo le seguenti opzioni:

SUN

Sensore attivo giorno e notte

NIGHT

Sensore attivo dalla soglia crepuscolare per tutta la notte

TIME

Regolazione del periodo di accensione (10±5 sec - 10±2min)



Testata orientabile ± 80°, alettata in alluminio pressofuso con finitura bianca. Ad elevata dissipazione di calore.



Ottica in PC trasparente per una maggiore diffusione luminosa in materiale anti invecchiamento resistente agli agenti atmosferici.



Corpo e sensore in ABS, finitura bianca. Anti invecchiamento resistente agli agenti atmosferici.

PROIETTORI HORIENTA PLUS



VANTAGGI

Testata orientabile con doppio snodo, diffusore full opale.
Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	I	IP65	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, giardini e applicazioni esterne sotto pensiline.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
HOP-208540	20W	200W	1600Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	87mA	≥0,90	108x162x55	346	5/20	€ 21,00
HOP-308540	30W	300W	2400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	129mA	≥0,90	130x181x71	597	5/10	€ 31,00
HOP-508540	50W	400W	4000Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	225mA	≥0,90	163x223x78	976	5/10	€ 47,00

STAFFA REGOLABILE MULTIDIREZIONE

