



Telecamera IP WiFi 960p 1.3 MP a cupola PTZ

A colori HD uso esterno



512393



► Garanzia **3 anni**

► Prodotti compatibili (in opzione)



cod. 512343 (4CH),
512344 (8CH), 512345 (16CH)



cod. 512334



cod. 512332 (4CH),
512333 (8CH), 512347 (16CH)



cod. 512348 (16CH)



CARATTERISTICHE TECNICHE

► TELECAMERA

Sensore ottico	1/4" CMOS
Risoluzione	Flusso principale: fino a 1280x960 pixel Flusso secondario: fino a 640x480 pixel
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ45
Interfaccia rete senza fili	IEEE 802.11b/g/n - 2.4 Ghz
Ottica	f:3.7 mm ~ 14.8mm, F:1.6, angolo di campo 70°
Zoom	Ottica 4x
Rotazione	Orizzontale: 355°, verticale: 90°
Compressione Video	H.264
Intensità luminosa minima	0 lux
Visone notturna	Led Infrarossi, portata: 20m
Immagine per secondo	Fino a 30 in tutte le risoluzioni
Alimentazione	12V VDC / 2A
Consumo	12 W massimo, 1,3 nominale
Temperatura di funzionamento	Da -20° C a 55°C, da 20% a 85% RH senza condensazione
Indice di protezione	IP66
Tasto RESET	Ripristina i parametri di fabbrica
Supporto	Montaggio a parete e soffitto
Notifiche via mail	Sistema di allerta su rilievo di movimento
Controllo remoto	App per Smartphone e Tablet (Thomview)
QR Code	Configurazione rapida per App
Registrazione	Manuale, programmata e su rilevazione di movimento
Scheda SD	No

COMPOSIZIONE PRODOTTO

- 1 Telecamera IP WiFi 960p a cupola PTZ
- 1 alimentatore 230VAC/12VDC 2A
- 1 cavo Ethernet RJ45
- Kit di fissaggio

FUNZIONALITÀ

- Concepita per resistere alle intemperie (IP66, da -20°C a 55°C) e dotata di rilievo di movimento, notifica il minimo movimento all'interno della proprietà e consente di sollevare ogni dubbio anche in caso di allerta. Può essere consultata quando si ritiene più opportuno, per esempio per verificare che i bambini siano rientrati da scuola. È possibile associarla a scenari realizzati con la Thombox secondo le proprie esigenze. Può essere utilizzata da sola o con l'applicazione gratuita su smartphone o tablet. Ha una risoluzione HD da 960p, si ottengono immagini di alta qualità; i due motori consentono di orientarla come si preferisce in linea alle proprie esigenze.
- Totalmente autonoma, la telecamera può essere utilizzata indifferentemente con:
 - una Thombox : integrazione completa, possibilità di attivare, archiviare su server securizzato e visualizzare delle istantanee in seguito a rilievo di movimento.
 - con un videoregistratore della gamma Thomson Security: la telecamera può essere utilizzata come telecamera supplementare, per archiviare su hard disk del registratore i video acquisiti dalla telecamera, programmare le videoregistrazioni in funzione dell'ora e/o del rilievo di movimento, ecc. Il dispositivo di manovra dei motori è compatibile anche con i videoregistratori di rete della gamma Thomson Security.